



GUANTE 377

NYLON CON DOBLE RECUBRIMIENTO DE NITRILO

SKU: 07040837001

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Agarre en cualquier condición: el recubrimiento de espuma de nitrilo dispersa el aceite y mantiene un agarre firme en superficies secas, húmedas o aceitosas.
- Resistente al agua: el recubrimiento de nitrilo protege la mano frente a la humedad.
- Comodidad y ajuste: forro tejido sin costuras, flexible y transpirable, con forma que se ajusta a la mano.
- Alta resistencia a la abrasión: nivel 4 según EN 388:2016+A1:2018, el máximo en esta prueba.

Descripción: El SHOWA 377 es un guante duradero de propósito general con doble recubrimiento de nitrilo y acabado de espuma en la palma. La espuma de nitrilo ayuda a dispersar el aceite y a mantener el agarre en condiciones secas, húmedas o aceitosas, lo que permite realizar tareas exigentes con seguridad incluso en superficies resbaladizas. Su forro sin costuras y su puño elástico evitan el ingreso de suciedad y residuos, y mantienen la mano protegida y cómoda.

CARACTERÍSTICAS

- Forro: nylon y poliéster, tejido sin costuras.
- Recubrimiento: nitrilo y espuma de nitrilo.
- Agarre: espuma.
- Puño: elástico, evita el ingreso de suciedad y residuos.
- Color: azul.
- Resistente al agua.
- Flexible y transpirable.
- Forma ajustable.
- Tipo de protección: propósito general.

APLICACIONES

- Aeropuertos y puertos
- Mecánica y Automotriz
- Construcción
- Minería e Industria ferroviaria

TAREAS

- Reparación y mantenimiento automotriz
- Mantenimiento en general
- Hormigonado y trabajos con mortero
- Lavado y limpieza
- Montaje ligero de piezas cubiertas de aceite

DETALLES



PALMA



DORSO



DEDOS



COSTURA



USO Y MANTENIMIENTO

- Si es necesario, limpie la superficie exterior del guante con agua corriente.
- Deseche los guantes usados de acuerdo con la normativa local.

ADVERTENCIAS / LIMITACIONES

- No utilice guantes que muestren signos de desgaste.
- No utilice los guantes si existe riesgo de enredarse con partes móviles de máquinas.

NORMATIVAS

RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 388:2016



4121X



CE* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.

