



GUANTES SUPER FLEX PU

PROTECCION MECANICA

SKU: 07040607005

Descripción: Los guantes de protección SUPER FLEX PU de Clute recubiertos con poliuretano, son los guantes de protección industrial de uso general, ideales para proteger a las personas de los procesos ofreciendo un excelente nivel de agarre, destreza y comodidad. Tejido de poliéster sin costura de galga N° 13, "estilo de dorso descubierto" brinda excelente frescura, sensibilidad y flexibilidad minimizando la fatiga de la mano e incrementando la productividad.

CARACTERÍSTICAS:

- Diseño ergonómico que asegura una máxima comodidad y minimiza la fatiga de la mano.
- Posee un excelente agarre en cualquier situación, húmeda o seca.
- Excelente resistencia a productos abrasivos.
- Recubrimiento de poliuretano, otorga una resistencia mínima de corte nivel 1.
- Lavable para facilitar su uso y otorgarle mayor productividad durabilidad.
- Revestimiento resistente al rasgado.
- Excelente en la manipulación que requiere un tacto elevado.

APLICACIONES

- Ensamblaje de piezas medianas y pequeñas.
- Manejo de paneles de control.
- Ensamblaje de precisión.
- Ensamblaje electrónico.
- Labores de almacén, envío y entrega de mercadería.
- Áreas de inspección.

USO Y MANTENIMIENTO

- Inspeccionar antes de cada uso que no presenten roturas o desgaste en el recubrimiento.
- Seleccionar la talla adecuada para un ajuste correcto.
- Lavar con agua tibia y detergente suave si es necesario.

DETALLES



PALMA



DORSO



DEDOS



COSTURA



- No usar blanqueadores ni solventes.
- Secar a la sombra y no exponer a calor directo.
- Almacenar en lugar seco y ventilado.

ADVERTENCIAS

- No resistentes a cortes severos ni perforaciones.
- No aptos para manipulación de productos químicos.
- No ofrecen protección térmica.
- Sustituir si el recubrimiento de PU presenta desprendimiento o desgaste significativo.

NORMATIVAS

RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 388:2016



4131



CE* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.

