



LINEA DE VIDA SIMPLE

ABS

SKU: 07080140003

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Absorbedor de impacto integrado para mitigar la fuerza de detención.
- Cinta de poliéster plana (28 mm) resistente para el cabo de vida.
- Mosquetón simple con doble cierre de seguridad para conexión fiable.
- Longitud máxima configurable de hasta 1,80 m para adaptarse a distintas alturas.

Descripción: La línea de vida simple Steelpro es un sistema anticaídas diseñado para conectar de forma segura el arnés del trabajador a un punto de anclaje. Tiene un amortiguador de impacto encapsulado para reducir la fuerza transmitida en una caída y una cinta plana resistente como "cabo de vida". Es ideal para tareas en altura donde se necesita un único punto de contacto.

CARACTERÍSTICAS

- Material de cinta: poliéster de alta tenacidad.
- Cinta de seguridad: 45 mm, carga de ruptura entre 2720 y 3105 kgf según ficha técnica.
- Cinta del estrobo o cabo de vida: cinta plana de 28 mm.
- Amortiguador: ubicado dentro de una cubierta sintética termo-contráible con buena visibilidad para inspección.
- Mosquetón: simple, acero, doble cierre de seguridad.
- Longitud máxima de la línea de vida: 1,80 m (según la versión estándar).
- Normas de resistencia:
 - Cinta 45 mm: ruptura 2720/3105 kgf (excede requisito mínimo)
 - Cinta 28 mm: ruptura 2720/3105 kgf
 - Mosquetón simple: carga sin deformación hasta 3800 kgf
- Inspección: cubierta transparente para poder ver el amortiguador interior.

CERTIFICACIONES

- Cumple con IRAM 3622-1:2004 para componentes de líneas de vida.
- Norma europea EN 354 para líneas de vida simples.

INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Debe darse un cuidadoso tratamiento a los aspectos de mantención y almacenamiento de un sistema personal par a detención de caídas.

- Se recomienda utilizar una esponja húmeda para LIMPIAR las cintas.
- Para quitar manchas usar jabón suave o NEUTRO, luego eliminar con agua fría y suspender.
- Se recomienda SUSPENDER el arnés usando la argolla en D posterior.
- Guardar en un ambiente LIMPIO, SECO y que no reciba luz solar DIRECTA.



- Verificar que en el lugar de almacenamiento no existan ROEDORES, ni SUSTANCIAS QUÍMICAS volátiles, corrosión o humo.

ADVERTENCIAS

- No es un elemento de detención de caídas, ni ascenso y descenso, su conexión al arnés debe realizarse en las argollas: laterales y dorsal del arnés ÚNICAMENTE PARA posicionamiento y restricción de caídas.
- No altere las hebillas o reatas con marcadores de tinta y/o eléctricos para metal, esto debilita la resistencia del equipo.
- Este equipo NO DEBE ser utilizado sin haber leído las instrucciones y además, recibido entrenamiento.
- El dispositivo de desaceleración debe estar conectado a un punto fijo de anclaje línea de vida ubicado sobre el nivel del punto de sujeción donde engancha el arnés de cuerpo completo.
- Debe evitarse bordes cortantes, ángulos y condiciones abrasivas si el equipo no cuenta con protección adecuada.
- Si el equipo de protección ha sido expuesto a una detención de caída, debe ser eliminado del servicio y evaluado por una persona competente.
- El propósito de cualquier otro tipo de conexión debe ser supervisado por el personal competente.

