



NEW TRUCKER

ZAPATO DIELECTRICO

SKU: 11080243035

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Puntera acero 200 J
- Plantilla acero 1100 N
- Suela PU bidensidad
- Dieléctrico 18 kV / ASTM F2413 - ISO 20345

TALLAS: 35 A 45

Descripción: El modelo NEW TRUCKER cuenta con sobre puntera de poliuretano con amplia cobertura, puntera de acero, planta antideslizante y plantilla antiperforante de acero. Con Certificaciones y testeos internacionales requeridos por la normatividad peruana



CARACTERÍSTICAS:

- **Fabricación:** Inyección directa al corte.
- **Aparado:** Textil y cuero engrasado.
- **Color:** Marrón.
- **Forro:** Completo en textil respirable.
- **Fuelle:** Integrado al aparado.
- **Costuras:** Dobles con hilo Nylon T-20 imputrescible color beige.
- **Contrafuerte:** Termoformado de 1.6 mm de espesor.
- **Plantilla interior:** CONFORT FOAM intercambiable con tratamiento antimicótico.
- **Plantilla de armar:** Material no tejido.
- **Planta:** Bidensidad de poliuretano PU/PU, resistente a los derivados de hidrocarburos y antideslizante.
- **Cambrillón:** Plástico.
- **Pasacordones:** Textiles.
- **Cordones:** Sección circular.
- **Puntera:** Acero W/H asimétrica (ancha y alta), resistente al impacto de 200 Joules.
- **Sobrepuntera:** PU (poliuretano).
- **Entresuela/Plantilla:** Completa de acero inoxidable, resistente a la penetración de 1100 Newtons.

APLICACIONES

- Almacenes
- Construcción
- Servicios generales
- Minería
- Petroleras
- Laboratorios
- Alimentos
- Metalmecánica

ADVERTENCIAS

Soluciones con base de aceite no son recomendables pues afectan la unión entre la planta y el cuero. No exponer a fuentes de calor directo (sol, estufas o radiador). No exceder el uso del calzado. La planta de PU podría generar hidrólisis. No exceder el almacenamiento por más de 1 año y guardar el producto en ambientes libres de humedad.

NORMATIVAS



	DESCRIPCIÓN	NORMATIVA
	Equipo de protección personal. Calzado de seguridad.	EN ISO 20345
	Equipo de protección personal. Calzado de seguridad.	NTP ISO 20345
	Especificación estándar para requisitos de desempeño. Calzado de protección seguridad con puntera.	ASTM F2413 EH (18kV)



ÁNGULO FRONTAL



ÁNGULO TRASERO



LADO INTERIOR



LADO EXTERIOR



ÁNGULO SUPERIOR



SUELA

ALMACENAMIENTO

Se recomienda almacenar en lugares que no estén expuestas a la luz solar, mantener en su bolsa y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos de temperatura y altas o bajas temperaturas) y biológicos.

