



GUANTES

BADANA PUÑO CORTO

SKU: 11050647001

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Fabricado 100 % en cuero de piel (badana) de alta calidad.
- Espesor adecuado que equilibra protección y flexibilidad.
- Ajuste mejorado mediante ribete y elástico en dorso de la mano, lo que favorece el calce y la retención del guante en la muñeca.
- Resistencia apropiada para trabajos de riesgo mecánico moderado en entornos secos, gracias al cuero bien tratado.

Descripción: Diseñado para trabajos que requieren alta destreza manual sin renunciar a una adecuada protección frente a riesgos mecánicos moderados (como abrasión, manipulación de herramientas, carga ligera). Tiene un largo aproximado de 9.5 pulgadas, con puño corto y ribete, destinado a ambientes secos o de mantenimiento ligero.

CARACTERÍSTICAS:

- 100 % cuero piel (badana)
- Espesor del cuero 0.80 – 0.90 mm
- Largo 9.5" (24 cm) con ribete
- Ancho del puño 12 cm
- Puño corto con ribete; dorso con elástico para mejor sujeción/comodidad
- Modelo AS010 blanco

APLICACIONES

- Ideal para trabajos de operador/conductor, manejo de montacargas, manipulación ligera de carga, construcción ligera, mantenimiento general.
- Adecuado para entornos secos donde se requiere buena destreza y visibilidad del guante (blanco) para control de contaminación o inspección.
- No está diseñado para exposición permanente a líquidos, químicos agresivos o contacto prolongado con superficies húmedas o aceitosas, pues su construcción está orientada a la badana (cuero) para trabajos mecánicos generales.

DETALLES



PALMA



DORSO



DEDOS



COSTURA



NORMATIVAS

RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 388:2016



3133

EN 420:2003 + A1:2009



CE* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.

