



BOTÍN

HARDER

SKU: 11080241001

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Puntera de acero 200 J.
- Plantilla antiperforante de acero inoxidable.
- Aparado en cuero crupón engrasado con costura de nylon.
- Suela PU bidensidad antideslizante resistente a hidrocarburos.

TALLAS: 35 A 39

Descripción: Calzado de seguridad cómodo y liviano, fabricado bajo sistema de inyección directa sobre el corte, con plantilla antiperforante y puntera de acero, suela de PU-Bidensidad, antideslizante y resistente a hidrocarburos.



NORMATIVAS



	DESCRIPCIÓN	NORMATIVA
	Abrasión	ISO 4649
	Establece los requisitos para el calzado de seguridad en Perú	NTP-ISO 20345
	Norma americana para los requisitos de calzado de seguridad	ASTM F2412 ASTM F2413

CARACTERÍSTICAS:

- **Fabricación:** Inyección directa
- **Color:** Negro
- **Plantilla Interior:** Intercambiable.
- **Talón:** con absorción de energía.
- **Fuelle:** Integrado al aparado.
- **Material:** Aparado de cuero crupón.
- **Forro:** Mesh respirable.
- **Costura:** Triple.
- **Entreplantilla:** De acero inoxidable de presión.
- **Puntera:** De acero (resistente a 200 Joules).
- **Plantilla:** De armar de material no tejido.
- **Planta:** De PU poliuretano Bi-densidad resistente a hidrocarburos , grasas y aceites.
- **Cordones:** Circulares de alta resistencia.

APLICACIONES

- Almacén
- Construcción
- Agroindustria
- Maquinaria

Mantenimiento

Es recomendable limpiar el botín luego de cada jornada con un paño húmedo y luego aplicar con escobilla betún de color neutral. Retirar la plantilla interior removible para eliminar la humedad y no exponer a fuentes de calor directo.

ALMACENAMIENTO

Todo calzado protector debe mantenerse limpio y seco cuando no se usa. Sin embargo, no deberá colocarse demasiado cerca de una fuente de calor para evitar un cambio demasiado brusco de temperatura y el consiguiente deterioro del cuero.



PRESENTACIÓN



ÁNGULO FROMTAL



LADO INTERIOR



LADO EXTERIOR



ÁNGULO SUPERIOR



SUELA

