



GUANTES BADANA

PUÑO CORTO

SKU: 07040641001

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Buen confort y maniobrabilidad, gracias al material de cuero badana que permite movimiento y adaptación a la mano.
- Protección frente a riesgos mecánicos bajos a medios (abrasión, roce, manejo general) en ambientes secos.
- Durabilidad en costuras ("costuras internas reforzadas") para resistir uso frecuente.
- Ajuste mejorado con puño corto, puño de seguridad, elástico en dorso de la mano para mayor firmeza.

Descripción: Guante de protección para uso general, fabricado principalmente de cuero bovino (badana) en colores amarillo y/o blanco. Tiene un puño corto con puño de seguridad, con dorso elastizado y costuras reforzadas para mayor resistencia. Está pensado para trabajos con riesgos mecánicos medios y bajos, donde la destreza y maniobrabilidad de la mano sean importantes, y el ambiente no implique exposición permanente a agua o químicos agresivos.

CARACTERÍSTICAS:

- Material en 100% cuero búfalo color amarillo con puño de seguridad.
- Espesor del guante: 0,9-1,1mm.
- Largo del guante 24cm, ancho del puño 12cm (+/-5%)
- Costuras internas reforzadas.
- Elástico en dorso de la mano para mayor ajuste.

APLICACIONES

Trabajo de maquinistas y mantenimiento general. Uso en ambientes secos, donde no haya contacto continuo con líquidos. Construcción ligera, industria en general, ferretería. Manipulación de materiales, herramientas, operaciones que requieren destreza y cierta protección mecánica, sin requerir resistencia química ni protección térmica fuerte.

USO Y MANTENIMIENTO

- Verificar antes de cada uso que no presenten cortes, desgaste o perforaciones.
- Seleccionar la talla adecuada para asegurar correcto ajuste.

DETALLES



PALMA



DORSO



DEDOS



COSTURA



- Limpiar con paño húmedo o lavado suave según indicaciones del fabricante.
- Secar a la sombra y no exponer a fuentes directas de calor.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS

- No son resistentes a productos químicos agresivos.
- No sustituyen guantes anticorte de nivel superior en trabajos de alto riesgo extremo.
- Evitar contacto con llamas o calor directo.
- Sustituir inmediatamente si presentan daño estructural.
- El nivel de protección puede disminuir con el desgaste.

NORMATIVAS

RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 388:2016



3122



CE* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.

