



ZAPATO VOLCON

DIELECTRICO CAÑA MEDIA COLOR NEGRO

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Protección dieléctrica certificada para trabajos con riesgo eléctrico.
- Puntera y plantilla de acero para máxima seguridad mecánica.
- Suela PU bidensidad antideslizante y resistente a hidrocarburos.
- Construcción robusta y duradera mediante inyección directa al corte.

Descripción: El zapato Volcon de la marca Stratek está fabricado con un sistema inyectado de PU bi densidad antideslizante y resistente a derivados de hidrocarburos. Viene incorporado de una plantilla antiperforante de acero para más protección, cumpliendo con la norma EN ISO 20345.

CARACTERÍSTICAS:

- Color negro
- Capellada de cuero estampado
- Fabricado en inyección directa
- Forro textil respirable
- Costura de hilo nylon, imputrescible
- Pasacordones: cuero perforado
- Cordones: Nylon de alta resistencia
- Lengüeta tipo murcielago para evitar ingreso de elementos físicos
- Plantilla intercambianle
- Puntera de acero resistente a 200 joules, según normativa ISO 20345
- Sobrepuntera de poliuretano (PU)
- Entreplantilla de acero resistente a la perforación (1100 newtons)
- Suela bi densidad, resistente a derivados de hidrocarburos y andiseslizante.

APLICACIONES

Trabajos eléctricos y mantenimiento industrial. Sectores de energía, minería y construcción. Operaciones logísticas y almacenamiento. Servicios técnicos, talleres y operaciones mecánicas. Actividades con riesgo de perforación, impacto o deslizamiento.

DETALLES



TALÓN



VISTA SUPERIOR



SUELA



LATERAL



USO Y MANTENIMIENTO

- Identifique peligros y riesgos; luego seleccione los EPP's adecuados.
- Inspeccione continuamente el calzado de seguridad.
- Utilice un paño húmedo para remover polvo y suciedad, manchas más profundas con una esponja y jabón suave.
- Dejar secar en un lugar abierto y ventilado.
- Protección para el cuero: se recomienda limpiador de silicona o cera para calzado.
- Utilice medias de algodón para mejor comodidad, respirabilidad y largo uso.
- Para secar, no exponer a altas temperaturas ni calor directo (sol, estufa o radiador).

ADVERTENCIA

Soluciones con base de aceite no son recomendables pues afectan la unión entre la planta y el cuero. No exponer a fuentes de calor directo (sol, estufas o radiador). No exceder el uso del calzado. La planta de PU podría generar hidrólisis.

CERTIFICACIONES

Antideslizante: Normativa ISO 20344/20345
Punta de acero: Normativa ISO 20344/20345
Dieléctrico: Normativa ASTM F2143-2018 EH
Antiperforante: Normativa ISO 20344/20345

