



GUANTES FITFLEX

PU CUT 5

SKU: 07040147001

Descripción: Guante de seguridad anticorte de alta resistencia diseñado para proteger al usuario en labores con riesgo mecánico moderado a alto. Su construcción en fibra HPPE combinada con recubrimiento de poliuretano (PU) en palma y dedos ofrece gran durabilidad, destreza y agarre preciso. Cumple con normativas europeas de protección y asegura un equilibrio entre comodidad y seguridad en trabajos de precisión.

CARACTERÍSTICAS:

- Material del soporte: Fibra HPPE y nailon de alta tenacidad.
- Recubrimiento: Poliuretano (PU) en palma y punta de los dedos.
- Nivel de corte: EN 388: 2016 (4X43D) / ANSI A4.
- Color: Gris con recubrimiento negro.
- Diseño anatómico que mejora la destreza y reduce la fatiga manual.
- Puño elástico para mejor ajuste y confort.
- Libre de silicona, apto para manipulación de componentes delicados.
- Alta resistencia a la abrasión y al desgarro.

APLICACIONES

- Manipulación de piezas metálicas o afiladas.
- Industria automotriz y ensamblaje de maquinaria.
- Trabajos de mantenimiento general y logística.
- Corte y manipulación de láminas o vidrios.
- Operaciones que exigen alta destreza y protección anticorte.

USO Y MANTENIMIENTO

- Verificar antes de cada uso que no presenten cortes, desgaste o perforaciones.
- Seleccionar la talla adecuada para asegurar correcto ajuste.
- No utilizar si el recubrimiento de PU está desprendido o deteriorado.

DETALLES



PALMA



DORSO



DEDOS



COSTURA



- Limpiar con paño húmedo o lavado suave según indicaciones del fabricante.
- Secar a la sombra y no exponer a fuentes directas de calor.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS

- No son resistentes a productos químicos agresivos.
- Evitar contacto con llamas o calor directo.
- Sustituir inmediatamente si presentan daño estructural.
- El nivel de protección puede disminuir con el desgaste.

NORMATIVAS


RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Índice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 388:2016



4X43D

ANSI/ISEA 105-2024



A453

CE* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.

