



GUANTES G-FLEX PU CUT-5

PROTECCION ANTICORTE

SKU: 07040135001

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Ofrecen un alto nivel de protección, siendo resistentes a cortes nivel 5.
- Permiten una excelente destreza, comodidad y buena ventilación dorsal.
- Son resistentes a combustible, aceites y algunos solventes.
- Aptos para manipular piezas metálicas y bordes filosos con seguridad.

Descripción: Guantes de alta protección confeccionados en poliéster de 10 galga y recubiertos de poliuretano. Ofrecen resistencia a cortes (Nivel E/5) y químicos (combustibles, aceites). Son diseñados para manipular piezas con bordes filosos, brindando seguridad y excelente agarre manual.

CARACTERÍSTICAS:

- Resistente a cortes nivel 5, desgarramiento y abrasión.
- Resistente a combustible, aceites y algunos solventes.
- Material: Poliéster 10 galga, recubierto de poliuretano.
- Composición: Polietileno 48%, fibra de vidrio 13%, poliuretano 10% y elastano 29%.
- Peso: 50 gr. por par.
- Acabado: Antideslizante en la palma, los dedos y el dorso de la mano.
- Longitud: Total de 30cm (12").
- Asegura una buena impermeabilidad.

APLICACIONES

- Rubro Industrial
- Construcción
- Montaje de estructuras
- Mantenimiento industrial
- Trabajos en bodega
- Manipulación de equipos industriales

USO Y MANTENIMIENTO

- Verificar antes de cada uso que no presenten cortes,

DETALLES



PALMA



DORSO



DEDOS



COSTURA



desgaste o perforaciones.

- Seleccionar la talla adecuada para asegurar correcto ajuste.
- No utilizar si el recubrimiento de PU está desprendido o deteriorado.
- Limpiar con paño húmedo o lavado suave según indicaciones del fabricante.
- Secar a la sombra y no exponer a fuentes directas de calor.
- Almacenar en lugar fresco y seco.

ADVERTENCIAS

- Evitar contacto con llamas o calor directo.
- Sustituir inmediatamente si presentan daño estructural.
- El nivel de protección puede disminuir con el desgaste.

NORMATIVAS

RIESGOS	NIVEL 1	NIVEL 2	NIVEL 3	NIVEL 4	NIVEL 5
Abrasion (Ciclos)	100	500	2000	8000	-
Corte de chuchilla (Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
Desgarramiento (Newton)	10	25	50	75	-
Perforación (Newton)	20	60	100	150	-

EN 388:2016



4131



CE* DESCRIPCIÓN DE LA NORMATIVA

El marcado **CE** (Conformité Européenne) significa que el producto cumple con las **normas europeas** de seguridad, salud y protección del medio ambiente. En este caso, indica que los guantes han sido probados y aprobados según la norma **EN 388**, que regula los guantes de protección **contra riesgos mecánicos**.