



LENTES ARGON ELITE

LUNA CLARA Y OSCURA

SKU: 07020119005

Descripción: El protector ocular Argon Elite está diseñado para proteger el ojo contra golpes, impacto de partículas, polvo y chispas. brinda protección frontal y lateral.

CARACTERÍSTICAS

- Diseño estilizado del modelo ARGON, que lo hace más liviano y ergonómico, pero con igual prestación.
- Lente de policarbonato.
- Marco y patillas flexibles de nylon que proveen un ajustado calce a la cara.
- Patilla telescópica ajustable a 4 posiciones de largo.
- Tornillo de acero inoxidable.
- Filtro UV
- Calce perfecto
- Protección contra impactos
- Protección lateral

TRATAMIENTOS

- Espejado (E): Película metalizada que refleja gran parte de la luz incidente. Indicado para uso exterior con reflejos intensos de luz solar.
- Anti-empañ (AF): Película resistente a la condensación de humedad sobre el lente.
- Antirrayadura (HC): Película que protege el lente del deterioro natural por el manipuleo diario, prolongando su vida útil y mejorando la visión.
- Outdoor / Indoor (O/I): Película levemente metalizada que atenúa la luz solar, manteniendo una adecuada prestación con luz artificial. Indicado para personal que realiza habitualmente sus tareas alternando entre ambientes con luz artificial y luz natural brillante.

APLICACIONES

- Minería
- Construcción
- Metalmecánica
- Forestal
- Fabricación en general
- Agricultura

ACCESORIOS



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA TRASERA



PUENTE NASAL



LIMITACIONES Y ADVERTENCIAS

Está fabricado con materiales de los que se espera no causen efectos adversos a la salud; sin embargo, el contacto con la piel del usuario podría provocar alergias en individuos con alta sensibilidad. Si el protector está dañado deberá ser desechado y reemplazado. Este anteojito brinda la protección indicada en las especificaciones técnicas y conforme al marcado que presenta. Protectores oculares marcados con la letra "S" no deberían utilizarse cuando hay riesgo de impacto de partículas volantes duras, afiladas o punzantes. Temperatura de operación: -5°C a +40°C.

ALMACENAMIENTO

Mantener en su embalaje original, en lugar seco, limpio, alejado de la luz solar directa, fuentes de alta temperatura, vapores, solventes o químicos. Temperatura: -5°C a +50°C / Humedad relativa ambiente < 80%.

LIMPIEZA

Se recomienda luego de cada uso, con agua corriente tibia y jabón neutro o una solución de limpieza especificada para lentes. No utilice fluidos desengrasantes o clorados, ni solventes.

CERTIFICACIONES

Este anteojito de seguridad cumple con las Normas ANSI Z87.1, CA N° 35.773, CA N° 43.988 (W5), IRAM EN166.

