



LENTES SP200

LENTES DE SEGURIDAD

SKU: 07020135004

CUALIDADES PRINCIPALES.

- Lente de policarbonato de alta resistencia frente a impactos y partículas.
- Transmisión de luz para versión clara de hasta un 95 % para ambientes interiores de alta luminosidad.
- Tratamiento de lente anti-rayadura ("policarbonato siliconado") para mayor durabilidad.
- Protección UV incluida (Filtro 99,9 % contra rayos ultravioleta)
- Diseño ergonómico con visión periférica y patillas/marco de PVC.

Descripción: Lente de seguridad fabricado en policarbonato de alta calidad, ideal para trabajos en interiores y exteriores. Diseñado para proteger contra rayos UV y resistir impactos de partículas a alta y baja velocidad, cumpliendo con los requerimientos de la norma ANSI Z87.1+2020. Su diseño ergonómico con patillas regulables ofrece comodidad y un ajuste seguro durante cada jornada laboral.

CARACTERÍSTICAS:

- Trasmisión de luz: El lente claro permite una máxima entrada de luz del 95 %, ideal para interiores o zonas con alta luminosidad.
- Material: Lente fabricado en policarbonato. Patillas y marco elaborados en PVC.
- Diseño: Permite una visión periférica amplia para mayor comodidad y seguridad durante el trabajo.
- Peso: 23 gr.
- Anti-rayadura: Lente de policarbonato siliconado, resistente a la abrasión.
- Protección UV al 99.9%.

APLICACIONES

- Proporciona seguridad visual contra polvo e impactos presentes en faenas de minería y construcción.
- Asegura la protección ante astillas, virutas y residuos en labores de aserraderos y trabajos forestales.
- Protege del sol, polvo y agentes químicos en labores agrícolas e industrias en general.

DETALLES



VISTA FRONTAL



VISTA LATERAL



VISTA DIAGONAL



DETALLE DEL LENTE



NORMATIVAS

- ANSI z87.1+2020: Estándar de protección ocular y facial que establece los requisitos técnicos para garantizar la seguridad de los trabajadores que utilizan protección ocular y facial en el lugar de trabajo
- EN 166 CE

ALMACENAMIENTO

Se recomienda guardar el producto en su bolsa original, en un lugar protegido de la luz solar y libre de exposición a riesgos químicos, físicos (humedad, polvo, cambios bruscos o temperaturas extremas) y biológicos.

MANTENIMIENTO

Limpiar los anteojos después de cada uso con agua a presión y secarlos con un paño limpio y suave. Reemplazar los lentes cuando presenten daños o signos de desgaste. Evitar el uso de líquidos corrosivos como alcohol o cloro.

