



MAMELUCO FR50

MONO IGNÍFUGO Y ANTI-ESTÁTICO 350G

Descripción: Este buzo es perfecto para satisfacer las demandas de las actividades offshore. Confeccionado con tejido ignífugo, altamente innovador, con cinta reflectante cosida con puntadas dobles, para una mayor visibilidad. Satisfaciendo todos los requisitos de las normas EN, tiene detalles como costuras con puntada triple, tiras de alta visibilidad sobre hombros, brazos y piernas, cremallera frontal de latón de doble carro oculta y dos bolsillos en el pecho con cremalleras inclinadas, ocultables, de latón.

CARACTERÍSTICAS

- Certificado CE
- Resistencia a la llama garantizada durante toda la vida de la prenda
- Protege contra el calor radiante y el convectivo
- Protección certificada contra salpicaduras de metal fundido
- Protección de clase 2 para soldadura
- Cinta ignífuga, apta para lavado industrial
- Trabillas para sujetar fácilmente la radio
- Cremallera frontal de doble carro oculta
- Puños ajustables con cierre autoadherente para un firme ajuste
- Bolsillos para rodilleras con doble atadura que permiten dos opciones de colocación

RESISTENTE A LA LLAMA

Esta colección líder de mercado proporciona protección multi-norma para entornos peligrosos. Estos productos vanguardistas son el resultado de años de experiencia combinados con tecnología avanzada e investigación de mercado. El compromiso con la salud, seguridad y comodidad del usuario, es patente en la amplia variedad de productos válidos para todas las condiciones meteorológicas y aplicaciones.

NORMATIVAS

- EN 1149 -5
- EN ISO 11612 (A1+A2, B1, C1, E2, F1)
- EN ISO 11611 Class 2 (A1+A2)
- IEC 61482-2 IEC 61482-1-2 Class 1
- ASTM F1959/F1959M-12 (ATPV=13.6 Cal/cm² (HAF=82%))

ALTA VISIBILIDAD

- Industria petroquímica y refinerías
- Plantas eléctricas y mantenimiento de redes
- Soldadura y metalurgia
- Industria del gas y plataformas offshore
- Minería y perforación
- Construcción industrial y naval
- Mantenimiento mecánico y eléctrico
- Servicios de emergencia e inspección industrial

